

BESCHICHTETE PLATTE

ARES FB50

TRÄGER: Spanplatte, MDF
FORMAT: 5600 x 2070 mm
STÄRKE: von 8 bis 38 mm
TEXTURAUSRICHTUNG: ÜBERALL
RÜCKSEITE STRUKTUR: Ares
NOMINALE ÜBERDICKE: +0,3 mm

LAMINAT

ARES FB50

TYPOLOGIE: HPL
FORMAT: 2760 x 2040 mm
STÄRKE: 0,9 mm

KANTE

ARES FB50

TYPOLOGIE: ABS
HÖHE: von 15 bis 330 mm
STÄRKE: von 0,5 bis 2,0 mm

Fotos, Abbildungen und Beschreibungen sind rein zu Beispielzwecken. Cleaf behält es sich in diesem Sinne vor, jederzeit und ohne Vorankündigung jede zu Produktions- oder Vertriebszwecken für nützlich angesehene Änderung vorzunehmen. Das Fertigprodukt kann im Farbton vom Präsentationsbild abweichen.



BESCHICHTETE PLATTE

ARES FB50

TRÄGER: MDF
FORMAT: 5600 x 2150 mm
STÄRKE: 4 mm, 6 mm
TEXTURAUSRICHTUNG: ÜBERALL
NOMINALE ÜBERDICKE: +0,15 mm

LAMINAT

CONCRETA FB50

TYPOLOGIE: CPL
FORMAT: 1300 mm
STÄRKE: 0,2 mm
—
TYPOLOGIE: HyperFlex
FORMAT: 1300 mm
STÄRKE: 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm

KANTE

ARES FB50

TYPOLOGIE: ABS
HÖHE: von 15 bis 350 mm
STÄRKE: von 0,5 bis 2,0 mm
—
TYPOLOGIE: BTP
HÖHE: von 15 bis 330 mm
STÄRKE: 0,3 mm

KOLLEKTION

ESPRESSO DOOR

TRÄGER: MDF
FORMAT: 5600 x 2150 mm
STÄRKE: 4 mm

Fotos, Abbildungen und Beschreibungen sind rein zu Beispielzwecken. Cleaf behält es sich in diesem Sinne vor, jederzeit und ohne Vorankündigung jede zu Produktions- oder Vertriebszwecken für nützlich angesehene Änderung vorzunehmen. Das Fertigprodukt kann im Farbton vom Präsentationsbild abweichen.