



## BESCHICHTETE PLATTE

### ARES FB50

TRÄGER: Spanplatte, MDF  
FORMAT: 5600 x 2070 mm  
STÄRKE: von 8 bis 38 mm  
TEXTURAUSTRICHTUNG: ÜBERALL  
RÜCKSEITE STRUKTUR: Ares  
NOMINALE ÜBERDICKE: +0,3 mm

## LAMINAT

### ARES FB50

TYPOLOGIE: HPL  
FORMAT: 2760 x 2040 mm  
STÄRKE: 0,9 mm

## KANTE

### ARES FB50

TYPOLOGIE: ABS  
HÖHE: von 15 bis 330 mm  
STÄRKE: von 0,5 bis 2,0 mm



## BESCHICHTETE PLATTE

### ARES FB50

TRÄGER: MDF  
FORMAT: 5600 x 2150 mm  
STÄRKE: 4 mm, 6 mm  
TEXTURAUSTRICHTUNG: ÜBERALL  
NOMINALE ÜBERDICKE: +0,15 mm

## LAMINAT

### CONCRETA FB50

TYPOLOGIE: CPL  
FORMAT: 1300 mm  
STÄRKE: 0,2 mm  
—  
TYPOLOGIE: HyperFlex  
FORMAT: 1300 mm  
STÄRKE: 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm

## KANTE

### ARES FB50

TYPOLOGIE: ABS  
HÖHE: von 15 bis 350 mm  
STÄRKE: von 0,5 bis 2,0 mm  
—  
TYPOLOGIE: BTP  
HÖHE: von 15 bis 330 mm  
STÄRKE: 0,3 mm

## KOLLEKTION

### ESPRESSO DOOR

TRÄGER: MDF  
FORMAT: 5600 x 2150 mm  
STÄRKE: 4 mm