



BESCHICHTETE PLATTE

MATRIX LK55

TRÄGER: Spanplatte, MDF
FORMAT: 5600 x 2070 mm
STÄRKE: von 8 bis 38 mm
TEXTURAUSTRICHTUNG: Vertikale
RÜCKSEITE STRUKTUR: Matrix
NOMINALE ÜBERDICKE: +0,3 mm

LAMINAT

MATRIX LK55

TYPOLOGIE: HPL
FORMAT: 3050 x 1300 mm
STÄRKE: 0,6 mm, 0,8 mm
—
TYPOLOGIE: CPL
FORMAT: 1300 mm
STÄRKE: von 0,2 bis 0,4 mm
—
TYPOLOGIE: HyperFlex
FORMAT: 1300 mm
STÄRKE: 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm

KANTE

MATRIX LK55

TYPOLOGIE: ABS
HÖHE: von 15 bis 330 mm
STÄRKE: von 0,5 bis 2,0 mm



BESCHICHTETE PLATTE

MATRIX LK55

TRÄGER: MDF
FORMAT: 5600 x 2150 mm
STÄRKE: 4 mm, 6 mm
TEXTURAUSTRICHTUNG: Vertikale
NOMINALE ÜBERDICKE: +0,15 mm

LAMINAT

MATRIX LK55

TYPOLOGIE: CPL
FORMAT: 1300 mm
STÄRKE: 0,2 mm
—
TYPOLOGIE: HyperFlex
FORMAT: 1300 mm
STÄRKE: 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm

KANTE

MATRIX LK55

TYPOLOGIE: ABS
HÖHE: von 15 bis 350 mm
STÄRKE: von 0,5 bis 2,0 mm
—
TYPOLOGIE: BTP
HÖHE: von 15 bis 330 mm
STÄRKE: 0,3 mm