



## BESCHICHTETE PLATTE

### PORO ROVERE LM69

TRÄGER: Spanplatte, MDF  
FORMAT: 5600 x 2070 mm  
STÄRKE: von 8 bis 38 mm  
TEXTURAUSTRICHTUNG: Vertikale  
RÜCKSEITE STRUKTUR: Poro Rovere  
NOMINALE ÜBERDICKE: +0,1 mm

## LAMINAT

### PORO ROVERE LM69

TYPOLOGIE: HPL  
FORMAT: 3050 x 1310 mm  
STÄRKE: 0,6 mm  
FORMAT: 3050 x 1300 mm  
STÄRKE: 0,8 mm

—

TYPOLOGIE: CPL  
FORMAT: 1300 mm  
STÄRKE: von 0,2 bis 0,4 mm

—

TYPOLOGIE: HyperFlex  
FORMAT: 1300 mm  
STÄRKE: 0,10 mm  
FORMAT: 1300 mm  
STÄRKE: 0,15 mm  
FORMAT: 1300 mm  
STÄRKE: 0,20 mm

## KANTE

### PORO ROVERE LM69

TYPOLOGIE: ABS  
HÖHE: von 15 bis 330 mm  
STÄRKE: von 0,5 bis 2,5 mm