

BESCHICHTETE PLATTE

REFLEX FB66

TRÄGER: Spanplatte, MDF
FORMAT: 5600 x 2070 mm
STÄRKE: von 8 bis 38 mm
TEXTURAUSRICHTUNG: Vertikale
RÜCKSEITE STRUKTUR: Reflex
NOMINALE ÜBERDICKE: +0,3 mm

LAMINAT

REFLEX FB66

TYPOLOGIE: HPL
FORMAT: 3050 x 1300 mm
STÄRKE: 0,6 mm, 0,8 mm

—

TYPOLOGIE: CPL
FORMAT: 1300 mm
STÄRKE: von 0,2 bis 0,4 mm

—

TYPOLOGIE: HyperFlex
FORMAT: 1300 mm
STÄRKE: 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm

KANTE

REFLEX FB66

TYPOLOGIE: ABS
HÖHE: von 15 bis 330 mm
STÄRKE: von 0,5 bis 2,0 mm

Fotos, Abbildungen und Beschreibungen sind rein zu Beispielzwecken. Cleaf behält es sich in diesem Sinne vor, jederzeit und ohne Vorankündigung jede zu Produktions- oder Vertriebszwecken für nützlich angesehene Änderung vorzunehmen. Das Fertigprodukt kann im Farbton vom Präsentationsbild abweichen.