



## PANNELLO NOBILITATO

### CORTECCIA S174

SUPPORTO: Truciolare, MDF  
FORMATO: 5600 x 2070 mm  
SPESSORE: da 8 a 38 mm  
ORIENTAMENTO FINITURA: Verticale  
FINITURA RETRO: Corteccia  
SOVRASPESSORE NOMINALE: +0,3 mm

## LAMINATO

### CORTECCIA S174

TIPOLOGIA: HPL  
FORMATO: 2760 x 2040 mm  
SPESSORE: 0,9 mm

## BORDO

### CORTECCIA S174

TIPOLOGIA: ABS  
ALTEZZA: da 15 a 330 mm  
SPESSORE: da 0,5 a 2,0 mm



## PANNELLO NOBILITATO

### CORTECCIA S174

SUPPORTO: MDF  
FORMATO: 5600 x 2150 mm  
SPESSORE: 4 mm, 6 mm  
ORIENTAMENTO FINITURA: Verticale  
SOVRASPESSORE NOMINALE: +0,15 mm

## LAMINATO

### QUERCIA S174

TIPOLOGIA: CPL  
FORMATO: 1300 mm  
SPESSORE: 0,2 mm  
—  
TIPOLOGIA: HyperFlex  
FORMATO: 1300 mm  
SPESSORE: 0,1 mm, 0,15 mm, 0,2 mm

## BORDO

### CORTECCIA S174

TIPOLOGIA: ABS  
ALTEZZA: da 15 a 350 mm  
SPESSORE: da 0,5 a 2,0 mm  
—  
TIPOLOGIA: BTP  
ALTEZZA: da 15 a 330 mm  
SPESSORE: 0,3 mm

## COLLEZIONE

### ESPRESSO DOOR

SUPPORTO: MDF  
FORMATO: 5600 x 2150 mm  
SPESSORE: 4 mm