

# CLEAF BORDO ABS

L'avanguardia della collezione di bordi in ABS Cleaf è data dal perfetto abbinamento con la collezione di pannelli nobilitati. Bordi in Acrilonitrile-Butadiene-Stirene in tinta unita o stampati, verniciati e gofrati secondo finitura.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

FORMATI PER BORDI	Bobine a partire da 12 mm
SPESSORI	Da 0,50 mm a 2,0 mm
FINITURE	Opaca o strutturata
GLOSS 60°	Secondo finitura, +/-3 gloss
TOLLERANZA SULLA LUNGHEZZA	Nominale +/- 3%
TOLLERANZA SULLA LARGHEZZA	Nominale -0/+0,5 mm
EMISSIONE FORMALDEIDE	Non contiene formaldeide
COLORE TINTA UNITA	DE ≤ 1,5
COLORE STAMPATI	Accoppiabilità con campione di riferimento (di norma la prima produzione)



## INCOLLAGGIO

**STANDARD CON PRIMER:** Il retro del bordo è trattato con opportuno primer compatibile con tutti gli adesivi normalmente impiegati per il legno (colle hot-melt a base EVA, poliolefiniche e poliuretaniche).

Per un incollaggio ottimale, attenersi alle condizioni di impiego specificate nella scheda tecnica del produttore di colla ed in particolare assicurarsi che la temperatura del pannello e del bordo prima dell'applicazione non siano inferiori a 18°C.

**VERSIONE DYNAMIC:** Il bordo Dynamic è compatibile con tutte le tecnologie di riattivazione (laser, hot air, IR).

Per un incollaggio ottimale assicurarsi che la temperatura del pannello e del bordo prima dell'applicazione non siano inferiori a 18°C.

Per entrambe le versioni è comunque consigliabile eseguire test preliminari di compatibilità.

Si garantisce la conservazione delle prestazioni di incollaggio per un periodo di almeno 12 mesi dalla consegna se vengono rispettate buone norme di immagazzinamento (stoccaggio in luogo fresco ed asciutto, temperatura >15°C, senza esposizione a raggi solari diretti e a sbalzi termici)



## PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia utilizzare esclusivamente panni morbidi e normali prodotti per l'igiene domestica.

Si consiglia di non spruzzare prodotti direttamente sulla superficie poiché ciò può causare alonature.

In caso di detergente senza risciacquo, applicare il detergente su un panno morbido e passare la superficie. In caso di detergente con risciacquo, applicare il detergente su un panno morbido umido, pulire, quindi risciacquare con acqua per rimuovere eventuali residui, poi asciugare la superficie con un panno morbido per evitare possibili depositi di calcare contenuto nell'acqua.

Evitare prodotti e spugne abrasive, incluse quelle melamminiche (spugna magica), candeggina o sostanze fortemente clorate, acidi e basi forti. L'utilizzo di prodotti di pulizia o spugne con effetto abrasivo può indurre, a lungo termine, lucidature e perdita delle caratteristiche di resistenza intrinseche del prodotto.

Alcune superfici vengono fornite protette con apposita pellicola. La pellicola deve essere rimossa subito dopo la lavorazione e comunque entro 1 anno dalla consegna per garantire l'assenza di residui.

# CLEAF BORDO ABS

La presente scheda tecnica è stata redatta conformemente allo stato attuale delle nostre conoscenze e delle caratteristiche tecniche dei materiali, tuttavia ha unicamente scopo informativo e non rappresenta in nessun caso una sorta di garanzia nemmeno riguardo all'idoneità per applicazioni specifiche ovvero in merito alle proprietà dei prodotti. Tale scheda si basa principalmente sull'esperienza pratica dei nostri tecnici nonché sui test condotti internamente e non costituisce quindi una prova scientifica incontrovertibile. Cleaf SPA non si assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali errori di carattere tecnico e/o applicativo, inesattezza nella applicazione di norme o regolamenti o financo refusi di stampa. Segnaliamo infine che la presente scheda potrebbe risultare sorpassata a cagione di modifiche tecniche dovute al continuo sviluppo dei prodotti di Cleaf SPA, nonché ai cambiamenti degli standard scientifici e tecnici ovvero sulla base dell'introduzione di nuove normative applicabili al settore di riferimento. Alla luce di quanto suesposto, il contenuto delle istruzioni di lavorazione non può fungere né da manuale per l'uso dei prodotti né per le loro applicazioni e nemmeno come elemento di identificazione dell'oggetto del contratto giuridicamente vincolante fra le parti.