

CLEAF

BATTUTA PORTA

Il prodotto Battuta Porta è un rivestimento decorativo costituito da un cartoncino stampato o in tinta unita, con impregnazione finish e successiva verniciatura superficiale. Può essere fornito in finitura liscia oppure con leggere goffrature.

Il prodotto completa la gamma Cleaf per la costruzione di porte, composta da pannello MDF sottile nobilitato, materiali da rivestimento destinati agli stipiti (CPL o hyperflex) e, appunto, battuta porte.

Su richiesta il battuta porta è fornito con dichiarazione FSC® Mix Credit.



CARATTERISTICHE TECNICHE

SPESSORI	0,25 +/-0,05mm	
FINITURE	Opaca o strutturata	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	EN 14322	Classe 1
QUADRETTATURA	ISO 2409	≤ 1
RESISTENZA AL GRAFFIO	UNI 9428	≥ 0,8N
RESISTENZA ALLE MACCHIE	UNI 10944	Classe E
RESISTENZA ALLA LUCE	UNI 9427	≥ 5 scala dei grigi
FORMABILITA' (metodo A)	EN 438/2-32	Qualunque raggio
RILASCIO DI FORMALDEIDE	Reg. UE 2023/1464, EN 16516	≤ 0,062 mg/m3 (E05)



A RICHIESTA

Battuta porta certificato FSC
FSC® C047274 Mix Credit CSI-COC-000343.



STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE

Mantenere i manufatti in ambiente areato ed asciutto (umidità relativa dell'aria 35-65%). Non immagazzinare insieme a sostanze facilmente infiammabili. Se esposto direttamente ai raggi del sole il prodotto si può degradare. Evitare di comporre cataste eccessivamente alte o instabili. Le macchine e le attrezzature devono essere dotate di idonei sistemi di aspirazione.

CLEAF BATTUTA PORTA



PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia utilizzare esclusivamente panni morbidi e normali prodotti per l'igiene domestica.

Si consiglia di non spruzzare prodotti direttamente sulla superficie poiché ciò può causare aloniature.

In caso di detergente senza risciacquo, applicare il detergente su un panno morbido e passare la superficie. In caso di detergente con risciacquo, applicare il detergente su un panno morbido umido, pulire, quindi risciacquare con acqua per rimuovere eventuali residui, poi asciugare la superficie con un panno morbido per evitare possibili depositi di calcare contenuto nell'acqua.

Evitare prodotti e spugne abrasive, incluse quelle melaminiche (spugna magica), candeggina o sostanze fortemente clorate, acidi e basi forti. L'utilizzo di prodotti di pulizia o spugne con effetto abrasivo può indurre, a lungo termine, lucidature e perdita delle caratteristiche di resistenza intrinseche del prodotto.

Per ulteriori dettagli consultare la scheda *Istruzioni di Pulizia Melaminico*.

La presente scheda tecnica è stata redatta conformemente allo stato attuale delle nostre conoscenze e delle caratteristiche tecniche dei materiali, tuttavia ha unicamente scopo informativo e non rappresenta in nessun caso una sorta di garanzia nemmeno riguardo all'idoneità per applicazioni specifiche ovvero in merito alle proprietà dei prodotti. Tale scheda si basa principalmente sull'esperienza pratica dei nostri tecnici nonché sui test condotti internamente e non costituisce quindi una prova scientifica incontrovertibile. Cleaf SPA non si assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali errori di carattere tecnico e/o applicativo, inesattezza nella applicazione di norme o regolamenti o financo refusi di stampa. Segnaliamo infine che la presente scheda potrebbe risultare sorpassata a cagione di modifiche tecniche dovute al continuo sviluppo dei prodotti di Cleaf SPA, nonché ai cambiamenti degli standard scientifici e tecnici ovvero sulla base dell'introduzione di nuove normative applicabili al settore di riferimento. Alla luce di quanto sussposto, il contenuto delle istruzioni di lavorazione non può fungere né da manuale per l'uso dei prodotti né per le loro applicazioni e nemmeno come elemento di identificazione dell'oggetto del contratto giuridicamente vincolante fra le parti.