



Emesso in accordo al Regolamento EU CPR 305/2011

- DOP N°: DOP-02
1. Codice di identificazione unico del prodotto: NMI Pannello di MDF ignifugo nobilitato 10 – 25 mm di spessore
2. Uso previsto: Pannello a base legno per uso interno come componente non strutturale in ambiente secco
3. Nome produttore e indirizzo: CLEAF SpA, Via S. Ambrogio 18, 20846 Macherio (MB) - Italia
4. Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione del Prodotto: Sistema 1
5. Organismo notificato: CSI SpA - 0497, Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI) - Italia
6. Standard armonizzato: EN 13986:2004+A1:2015
7. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE PANNELLO GREZZO EN 13986:2004+A1:2015	Standard	10-12 mm	13-19 mm	20-25 mm
Resistenza a flessione Min. [N/mm <sup>2</sup> ]	EN 310 EN 622-5	22	20	18
Coesione interna Min. [N/mm <sup>2</sup> ]	EN 319 EN 622-5	0,60	0,55	0,55

CARATTERISTICHE PANNELLO NOBILITATO EN 13986:2004+A1:2015	Standard	10-12 mm	13-19 mm	20-25 mm
Rilascio di formaldeide	EN ISO 12460-3	≤ 3,5 mg/(m <sup>2</sup> h), Classe E1 (EN 13986)		
	EN ISO 16516	≤ 0,1 ppm, Classe E1 (BAnz AT26.11.2018 B2 – E05)		
	ASTM E1333-96	≤ 0,11 ppm (CARB P2 – EPA TSCA Title VI)		
<b>Reazione al fuoco</b>	<b>Standard</b>	<b>Classe di reazione al fuoco</b>		
Euroclasse di reazione al fuoco	EN 13501-1	<b>B-s1, d0</b>		

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1. e 2. è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la seguente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Macherio, 21/11/2023

Lorena De Sario  
Responsabile Qualità e Servizi Post Vendita